

6

絶縁抵抗計 接地抵抗計

Resistance Tester for Insulation & Earth

遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計
接地抵抗計

活線絶縁抵抗計
or
測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ
サービス

絶縁抵抗計(アナログ)

アナログ単レンジ絶縁抵抗計 DI-8シリーズ (終了予定品)

優れた信頼性と耐久性抜群の単レンジ絶縁抵抗計



税込価格: ¥36,300 (販売終了予定 在庫のみ)

外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約500g (電池は含まず)

- 出力電圧自己放電機能付
- ELバックライトを標準搭載して、暗所の測定も容易

絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
終了品 DI-8 100V/20MΩ	100V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 125V/20MΩ	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 250V/50MΩ	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
終了品 DI-8 500V/100MΩ	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
DI-8 500V/1000MΩ	500V / 1000MΩ	0.5 ~ 1000MΩ	20MΩ	—
終了品 DI-8 1000V/2000MΩ	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	—

付属品

- Dコード(測定プローブ) 1本
- コードケース(Dケース) 1個
- 本体ケース 1個
- キャリングベルト 1本
- 単3乾電池 8本
- 取扱説明書 1部

アナログ3レンジ絶縁抵抗計 DI-26シリーズ

手元スイッチ標準付属のアナログ3レンジ絶縁抵抗計



DI-26・DI-26L・DI-26M 税込価格: ¥55,000

外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約520g (電池は含まず)

- 柔軟性のあるスイッチ付き測定プローブにより取り扱いが容易
- ELバックライトを標準装備して、暗所の測定も容易

絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
DI-26	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○
DI-26L	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
DI-26M	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○

付属品

- AMコード(手元スイッチ付測定プローブ) 1本
- コードケース(AMケース) 1個
- 本体ケース(DI-26用) 1個
- キャリングベルト 1本
- 単3乾電池 8本
- 取扱説明書 1部

※DI・IEシリーズには高所作業用のスイッチ付き測定棒(折り曲げタイプ/伸縮タイプ、照明ライト)、更に各々のコード用のケース等が多数ございます。詳細はホームページをご確認ください。

絶縁延長プローブ MCキャップ

ライン側コードの先端を延長(汎用)

- ブレーカーカバーの上から絶縁抵抗測定が可能
- バネかしの固定方式により、機種を選ばずに使用が可能
- 弾性が高く、折れる心配がありません
- 本体色: 黄



税込価格: ¥3,300 (2本/組)

ブレーカーピン L9787-91 (日置電機製 L9787専用)

手元スイッチ無し用のブレーカーピン

- ブレーカーカバーの上から測定が可能
- L9787専用設計の差込固定タイプ
- 本体色: 赤
- ※ IR40xx-10シリーズに付属するテストリード用別売オプションです



税込価格: ¥1,100

ブレーカーピン L9788-92 (日置電機製 L9788専用)

手元スイッチ付リード用のブレーカーピン

- ブレーカーカバーの上から測定が可能
- L9788-10専用設計の差込固定タイプ
- 本体色: 赤
- ※ IR40xx-11シリーズに付属する手元スイッチ付テストリード用の別売オプションです



税込価格: ¥1,430

絶縁抵抗計（アナログ）

アナログメガオームハイテスタ IR4000シリーズ

シンプルな構成のJIS-C1302認証 絶縁抵抗計（単レンジ・3レンジ・4レンジ）



外形寸法:
152(W)×40(D)×92(H)mm
重量:約420g
写真はIR4042(4レンジ)

- 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロップブルーフ
- ブレーカーカバーの穴から直接測定ができるブレーカーピン(-10:L9787-91 -11:L9788-92)をオプションで用意
- 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付テストリード(-11に付属するスイッチ付きテストリードのみ)
- 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール表示

型名	IR4041	IR4042	IR4030	IR4031	IR4032	IR4033	IR4011	IR4012	IR4013	IR4014	IR4015
レンジ数	4レンジ	4レンジ	3レンジ	3レンジ	3レンジ	3レンジ	単レンジ	単レンジ	単レンジ	単レンジ	単レンジ
定格測定電圧	25V	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	50V	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	125V	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
	250V	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—
	500V	●	●	—	—	●	—	—	●/100MΩ	●/1000MΩ	—
	1000V	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●
税込価格(テストリード付)	-10	¥40,700	¥40,700	¥38,500	¥38,500	¥38,500	¥38,500	¥26,400	¥26,400	¥26,400	¥26,400
(スイッチ付テストリード付)	-11	¥50,600	¥50,600	¥42,900	¥42,900	¥42,900	¥42,900	¥30,800	¥30,800	¥30,800	¥30,800

キューメグ KEW 3400シリーズ

単レンジ:誤印加防止でより安全に測定

3レンジ:一目でわかる見やすいスケール目盛

4レンジ:現場での測定スピードを最大限に追求!



写真は3432(3レンジ)

外形寸法:156(W)×97(D)×46(H)mm
重量:約430g

- 軽量コンパクトで片手で持ったままでの測定が可能
- 見やすいスケール目盛
- 抵抗状態をLEDの色で確認可能(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
- リモートスイッチ付プローブ標準装備
- 直流・交流を自動判別する電圧測定機能
- 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト

型名	3411	3412	3431	3432	3441	3442
レンジ数	1レンジ	1レンジ	3レンジ	3レンジ	4レンジ	4レンジ
定格測定電圧	25V	—	—	—	—	●
	50V	—	—	—	—	●
	125V	—	—	●	●	●
	250V	—	●	●	●	●
	500V	—	●	●	●	—
	1000V	●	—	—	●	—
税込価格	¥26,400	¥26,400	¥35,200	¥35,200	¥39,600	¥39,600

キューメグ KEW 3441BT

アナログの使いやすさをそのままに測定値をタブレットに保存 IoT時代のアナログ絶縁抵抗計

- アナログの使いやすさとデジタルのデータ管理におけるメリットを融合
- Bluetooth Smart 搭載で測定結果をアプリで簡単管理
- 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
- 片手で持てる軽量コンパクトサイズ
- 見やすいスケール目盛
- リモート測定スイッチ付き測定コード
- 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース



外形寸法・重量:156(W)×97(D)×46(H)mm・約440g
税込価格:¥50,600

※ Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。



仕様	125V	250V	500V	1000V
定格測定電圧	200MΩ	250MΩ	500MΩ	1000MΩ
有効最大表示値	200MΩ	250MΩ	500MΩ	1000MΩ
中央表示値	5MΩ	5MΩ	5MΩ	5MΩ
開放閉路電圧	定格測定電圧の120%以下			
定格測定電流	1mA 0% ~ +20%			
第一有効測定範囲	0.1 ~ 100Ω	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ
第二有効測定範囲	0.05 ~ 0.1MΩ	0.5 ~ 1MΩ	100 ~ 200MΩ	1000 ~ 2000MΩ
精度	指示値の±5%以内	指示値の±10%以内	指示値の±10%以内	指示値の±10%以内
0および∞目盛の精度	目盛長の0.7%以下			
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	AC 0 ~ 600V (45~65Hz)/DC 0 ~ 600V			
精度	最大目盛値の±5%			
使用電池	単3形乾電池×4本			

付属品
単3形乾電池×4、ワニグチコードセット(MODEL7261)、リモートスイッチ付測定プローブ、先端金具・ロング(MODEL8017A)、携帯用ケース(MODEL9173)、肩掛ベルト(MODEL9121)、取扱説明書

絶縁抵抗計(デジタル)

ハンディ絶縁抵抗計 DI-28P / 28PL

測定対象点から視点が離れない安全設計！

絶縁抵抗計本体をプローブグリップと一体化した画期的なスタイル

- 絶縁抵抗計をコードクリップ部に収納した小型・軽量のハンディタイプ構造
- JIS-C1302準拠品
- 試験対象が活線状態である場合には有電圧警告機能でブザーと表示でお知らせ
- 絶縁抵抗管理値によるコンパレータ機能、電圧測定機能、検電機能、電池消耗表示機能付き
- ELバックライトによる液晶表示に加え、測定対象を明るく照らす便利なLED照明を内蔵
- 高所作業に最適なオプションプローブを装着可能

DI-28P 税込価格: ¥62,700
標準コード (60cm) 仕様 125/250V

DI-28PL 税込価格: ¥66,000
ロングコード (1m) 仕様 125/250V

外形寸法:
ライン側: 表示部57・グリップ部35(W) × 35(D) × 180(H)mm
アース側: 35(W) × 35(D) × 160(H)mm
重量: 約420g(内蔵電池含む)



豊富な測定プローブ(下段参照)で高所作業を便利で安全に！

28P電池(標準付属品)

充電式バッテリーを採用し、低ランニングコストを実現！



仕様

■一般仕様

測定方式	逐次近似方式
測定機能	絶縁抵抗測定(MΩ) 交流電圧測定(AC-V) 電池有効範囲表示(%) 検電機能(L)
表示方式	半透過型液晶表示(LCD) ELバックライト付(電源ON時常時点灯)
表示	4桁Max「9999」
モード	絶縁抵抗測定・交流電圧測定・電池有効範囲確認のモードを有しており検電は交流電圧測定モードで行います
サンプルレート	2回/秒
応答速度	2.0sec以内(サンプルレート2回/秒)
オートパワーオフ	電源をONしてから本体スイッチを操作しない場合は、45秒間で電源をOFF
無限大表示	220MΩを超えると「INF MΩ」表示
絶縁抵抗管理表示	絶縁抵抗管理値未満の場合、表示がブリンクする (125V時/0.1MΩ以下の時「NG0.100MΩ」ブリンク表示)
有電圧警告	交流電圧測定モードで測定電圧が15V以上ある場合は、試験スイッチをONしても絶縁抵抗測定モードへは移行せず、表示をブリンク表示
オートホールド機能	絶縁抵抗測定モードで試験スイッチをONからOFFに切替えた場合は、5秒間データをホールド
照明ランプ	表示部ELバックライト照明 / 測定箇所照明用ランプ付

● 使用電池: 28P電池(ニッケル水素電池 DC6V)

■検電機能仕様

応答時間	1.5sec以内(サンプルレート 2回/秒)
表示方法	——
検出電圧	AC15V以上の誘導電圧検出

■交流電圧計仕様

測定原理	平均値測定実効値表示
応答時間	1.5sec以内(サンプルレート 2回/秒)
測定範囲	AC15V~650V
分解能	1V
許容差	100V未満(2桁表示) ±1.5%rdg ±2dgt 100V以上650V未満(3桁表示) ±1%rdg ±1dgt
過電圧保護	650Vを越えると ——— 表示 AC700V 1分間耐

付属品について

本製品は充電式となります。特に初めてご購入される場合は別売の「ACアダプタ(充電器)」が「3点セット」が必要となります。

DI-28Pシリーズ用オプション

28P用バッグ3点セット

ACアダプタ・アースコード・携帯バッグの3点セットです



税込価格: ¥13,200

28P用携帯バッグ

DI-28P本体の他、オプションごと収納が可能です



税込価格: ¥6,600

28P用ACアダプタ(充電器)

DI-28Pシリーズ・ポケットシリーズ用の充電器です
AC100V電源用



税込価格: ¥5,500

28P用クリップコード

DI-28Pシリーズを一般的な絶縁抵抗計の様に使用するためのアース側端子に接続するコードです



税込価格: ¥4,400

28P用肩掛けベルト

コードブッキングに装着することで肩や首に掛けて測定作業や運搬をすることが出来ます
長さ調整機能付き



税込価格: ¥3,300

28P用ケース3点セット

ACアダプタ・アースコード・携帯ケースの3点セットです



税込価格: ¥13,200

28P用携帯ケース

DI-28P本体をコンパクトに収納することが可能です



税込価格: ¥6,600

28P電池(ニッケル水素)

DI-28Pシリーズ専用の交換電池です
Ni-cd(ニッケルカドミウム)タイプの電池から交換を行う場合には加工が必要になりますので、お問い合わせください



税込価格: ¥11,000

③ 28P用フレキシブル測定棒

伸縮式高所作業用プローブ
125mm⇄315mmと任意の長さで使用することが可能
(伸縮部分は非絶縁です)



④ 28P用ストレート測定棒

高所作業用プローブ 全長: 約315mm
測定に用いる先端以外に絶縁加工を施した丈夫なストレートタイプ



本体との接続部分を強化した「アジャスター」もラインナップ⑤

安全性・作業性に優れた全体絶縁・伸縮タイプの測定プローブ

絶縁フレキシブル測定棒は「伸ばした状態(345mm)」⇄「縮めた状態(150mm)」の両方で使用が可能である上に、先端部分以外の全てに絶縁加工を施した安全性・作業性に優れた高所作業用測定プローブです



キッツキタイプ(伸ばした状態)
長さ: 約345mm

① キッツキタイプ(縮めた状態)
長さ: 約150mm

② カラスタイプ(縮めた状態)
長さ: 約150mm

絶縁フレキシブル測定棒 キッツキ①
絶縁フレキシブル測定棒 カラス②
フレキシブル測定棒③
ストレート測定棒 キッツキ
ストレート測定棒 カラス④
ストレート測定棒 アジャスター・金具付き(カラス)⑤
ピン測定棒(標準付属品)
※ピン測定棒以外の測定棒に関しては、キャップ色又は棒軸色の色指定(黒・白)のご指定を願います。

税込価格: ¥17,600/本
税込価格: ¥17,600/本
税込価格: ¥6,600/本
税込価格: ¥11,000/本
税込価格: ¥11,000/本
税込価格: ¥13,200/本
税込価格: ¥2,200/本

絶縁抵抗計(デジタル)

デジタル5レンジ絶縁抵抗計 IR4051

本体一体型のハードケース・廉価版で手軽に使える絶縁抵抗計



IR4051-10(スイッチなしリード付属) 税込価格: ¥30,800
 IR4051-11(スイッチ付リード付属) 税込価格: ¥35,200
 外形寸法・重量: 159(W) × 177(D) × 53(H)mm・約600g

- 定格電圧は50/125/250/500/1000の5レンジ対応
- AC/DC自動判別される電圧計(CAT III 600 V)を内蔵
- ブレーカーカバーの穴から直接測定が出来るブレーカーピン(-10:L9787-91 -11:L9788-92)をオプションで用意
- 本体一体型のスライドカバー方式ハードケース
- その他、放電機能、暗所の測定に便利な液晶バックライト
測定対象部を照らすLEDライトも搭載(-11に付属するスイッチ付きテストリードのみ)

仕様

定格測定電圧	DC 50 V	DC 125 V	DC 250 V	DC 500 V	DC 1000 V
有効最大表示値	100 MΩ	250 MΩ	500 MΩ	2000 MΩ	4000 MΩ
第一有効測定範囲許容差			±4% rdg.		
第一有効測定範囲(MΩ)	0.200~10.00	0.200~25.0	0.200~50.0	0.200~500	0.200~1000
測定下限抵抗	0.05 MΩ	0.125 MΩ	0.25 MΩ	0.5 MΩ	1 MΩ
過負荷保護	AC 600 V (10s)				AC 660 V (10s)
直流電圧測定	4.2V (0.001V分解能)~600V (1V分解能)				
交流電圧測定	420V (0.1V分解能)/600V (1V分解能)、平均値整流実効値指示				
応答時間(コンパレータ判定結果まで)	コンパレータ判定結果応答時間: 約0.8秒 ※ メーカー規定の条件にて				
機能	活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロップブルーフ、オートパワーセーブ				
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6) × 4、連続使用時間: 20 h				

デジタル5レンジ絶縁抵抗計 IR4052

バーグラフ付きで視覚的に判定！高速コンパレータ機能搭載したハイスピードモデル



ワイヤレスアダプタ
(Z3210) 対応製品

IR4052-50(スイッチなしリード付属) 税込価格: ¥46,200
 IR4052-51(スイッチ付リード付属) 税込価格: ¥50,600
 外形寸法・重量: 152(W) × 40(D) × 92(H)mm・約440g

※ Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。

- 定格電圧は50/125/250/500/1000の5レンジ対応
- 反応応答時間が0.3秒と従来製品の半分以下ですばやく計測
- Bluetooth機能搭載により、測定結果のデータ集計がワイヤレス化
別売オプション(Z3210: 13,200円)
- AC/DC自動判別される電圧計(CAT III 600 V)を内蔵
- 大型画面にバーグラフ表示を追加
- ブレーカーカバーの穴から直接測定が出来るブローブを搭載
- その他、放電機能、暗所の測定に便利な液晶バックライト
測定対象部を照らすLEDライトも搭載(-11に付属するスイッチ付きテストリードのみ)

仕様

定格測定電圧	DC 50 V	DC 125 V	DC 250 V	DC 500 V	DC 1000 V
有効最大表示値	100 MΩ	250 MΩ	500 MΩ	2000 MΩ	4000 MΩ
第一有効測定範囲許容差			±4% rdg.		
第一有効測定範囲(MΩ)	0.200~10.00	0.200~25.0	0.200~50.0	0.200~500	0.200~1000
測定下限抵抗	0.05 MΩ	0.125 MΩ	0.25 MΩ	0.5 MΩ	1 MΩ
過負荷保護	AC 600 V (10s)				AC 660 V (10s)
直流電圧測定	4.2V (0.001V分解能)~600V (1V分解能)				
交流電圧測定	420V (0.1V分解能)/600V (1V分解能)、平均値整流実効値指示				
応答時間(コンパレータ判定結果まで)	約0.3秒 ※ メーカー規定の条件にて				
機能	活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロップブルーフ、オートパワーセーブ、バーグラフ表示、桁数の切替え				
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6) × 4、連続使用時間: 20 h				

デジタル5レンジ絶縁抵抗計 IR4053/4055

PV専用ファンクションを搭載し、発電中の太陽光発電設備を安全・確実に測定可能



ワイヤレスアダプタ
(Z3210) 対応製品

IR4053-10(スイッチなしリード付属) 税込価格: ¥44,000
 IR4053-11(スイッチ付リード付属) 税込価格: ¥48,400
 IR4055-11(スイッチ付リード付属) 税込価格: ¥56,100
 (Bluetooth® 無線技術搭載タイプ)
 外形寸法・重量: 159(W) × 53(D) × 177(H)mm・約600g

※ Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。

- IR-4051に準じた絶縁抵抗計の基本性能に太陽光発電設備用「PV専用ファンクション」機能を搭載
- 発電中でも、短絡させなくても安全で正確な測定が可能
※ P.4 右下イラストをご参照ください

仕様

PVΩ測定	2レンジ				
定格測定電圧	DC 500 V		DC 1000 V		
有効最大表示値	2000 MΩ		4000 MΩ		
第一有効測定範囲許容差	0.200~500MΩ: ±4% rdg. 501~2000MΩ: ±8% rdg.		0.200~1000MΩ: ±4% rdg. 1010~4000MΩ: ±8% rdg.		
第一有効測定範囲(MΩ)	0.200~2000		0.200~4000		
絶縁抵抗測定	5レンジ				
定格測定電圧	DC 50 V	DC 125 V	DC 250 V	DC 500 V	DC 1000 V
有効最大表示値	100 MΩ	250 MΩ	500 MΩ	2000 MΩ	4000 MΩ
第一有効測定範囲許容差			±4% rdg.		
第一有効測定範囲(MΩ)	0.200~10.00	0.200~25.0	0.200~50.0	0.200~500	0.200~1000
測定下限抵抗	0.05 MΩ	0.125 MΩ	0.25 MΩ	0.5 MΩ	1 MΩ
過負荷保護	AC 660 V (10s)				AC 660 V (10s)
直流電圧測定	4.2V (0.001V分解能)~1000V (1V分解能)				
交流電圧測定	420V (0.1V分解能)/600V (1V分解能)、平均値整流実効値指示				
応答時間(コンパレータ判定結果まで)	PVファンクション時: 約4秒 絶縁抵抗測定時: 約1秒 ※ メーカー規定の条件にて				
機能	活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロップブルーフ、オートパワーセーブ				
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6) × 4、連続使用時間: 20 h				

接地抵抗計

アーステスタ(2・3極対応) ET-5

ハイパワーの交流電位差計測方式の接地抵抗計



- A種からD種に対応した接地抵抗計
- 市販の接地抵抗計で最も大きな測定電流を流すことが出来、交流電位差方式により、高い測定確度を得られる
- 補助アースの打てない場所ではコンクリート面にアース棒を置き、水をかけることで測定可能
補助接地網が不要となり、運搬に便利
- 地電圧から幹線電圧まで対応する交流電圧計を内蔵
- 錆に強いアルミアース棒が付属



仕 様		
接地抵抗測定	0 ~ 10 ~ 100 ~ 1000 Ω	交流電位差計方式
	測定電流: AC 30mA以下 約1.4kHz (2極法の場合: AC 12mA以下)	
交流電圧測定	AC 0~15/150/300V ±2.5%F.S.	
使用電池	単1形乾電池 × 4本	
付属品		
単1形乾電池 × 4本、アルミアース棒 × 2、測定コード EMコード(青/20m、黄/10m、赤/6m)、PRCバー・本体収納ケース(ET-5用)、コードケース(EMケース)、携帯用ベルト、取扱説明書		

税込価格: ¥71,500

外形寸法・重量 : 120(W) × 192(D) × 115(H)mm ・ 約1.2kg

アナログ接地抵抗計 FT3151

準備と片付け作業を短縮 表面パネルダイヤル式の接地抵抗計



- 3電極法 (A種からD種測定対応) / 2電極法 (D種測定対応)
- EN規格に対応し、0~1150 Ω のワイドな測定範囲
- 電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り換え方式
- 作業時間を大幅短縮! 改良された接地棒とコード巻取器を付属

仕 様		
接地抵抗測定	0~11.5 Ω / 0~115 Ω / 0~1150 Ω	
	2極法/3極法 切換	
交流電圧測定	AC 0~30.0V ±3.0%F.S.	
使用電池	単3形アルカリ乾電池 × 6本	
付属品		
単3形アルカリ乾電池 × 6本、補助接地棒 × 2、携帯用ケース、測定コード黒/4m(L9841)、測定コード赤(巻取り器付)/20m(L9842-22)、測定コード黄(巻取り器付)/10m(L9842-11)、取扱説明書		

税込価格: ¥47,300

外形寸法・重量 : 164(W) × 119(D) × 88(H)mm ・ 約760g

キューアース MODEL4102A

簡易測定(2極法)、A~D(3極法)の測定が可能



- 補助接地電極の抵抗が大きくても測定誤差が出にくい
- 補助接地電極の抵抗の影響が確認できる警告機能付(LEDで警告)
- 精密測定の外に、簡易測定用のプローブも標準装備
(本体を首にかけた状態で簡易測定ができます。)
- 少々雨でも平気な防塵・防滴構造 IEC 60529 (IP54)
- 小型、軽量で衝撃に強い新素材ケースを採用

仕 様		
接地抵抗測定	0~12 Ω / 0~120 Ω / 0~1200 Ω	
交流電圧測定	AC 0~300V 最大目盛値の±3%	
使用電池	単3形乾電池 × 6本	
付属品		
単3形乾電池 × 6本、補助接地棒 × 2、携帯用ケース、肩掛けベルト、取扱説明書、アース測定コード(赤/20m、黄/10m、緑/5m)、簡易測定プローブ		

MODEL4102A (ソフトケース付き) 税込価格: ¥40,700

MODEL4102A-H(ハードケース付き) 税込価格: ¥40,700

外形寸法・重量 : 158(W) × 105(D) × 70(H)mm ・ 約800g

接地抵抗計／絶縁・接地抵抗計

アーステスタ(2・3極対応) FT6031

現場に強い、汚れても洗えるIP67 準備、測定、片付け作業を大幅に短縮できる



- 粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級:IP67
- 測定用コード巻き取り器が標準付属
- Bluetooth® 無線技術でスマートフォンやタブレットへのリアルタイムデータ表示
- 補助接地棒の許容抵抗を10倍に強化し、補助接地棒を何度も挿し直す不便を解決
- A種からD種に対応した接地抵抗計

【標準付属】
巻き取り器付測定コード



FT6031-50 税込価格: ¥52,800
FT6031-90 (Bluetooth® 通信技術搭載) 税込価格: ¥59,400
外形寸法・重量 : 185(W) × 44(D) × 111(H)mm ・ 約570g

仕 様	
接地抵抗測定	0~20.0Ω / 0~200.0Ω / 0~2000Ω 2極法/3極法 切換
交流電圧測定	AC 0~30.0V ±2.3%±8dgt
使用電池	単3形アルカリ乾電池 × 4本

付属品
単3形アルカリ乾電池 × 4本、補助接地棒 × 2、携帯用ケース、測定コード黒/4m(L9841)、測定コード赤(巻き取り器付) 20m(L9842-22)、測定コード黄(巻き取り器付) 10m(L9842-11)、取扱説明書 ※ FT6031-90のみ「ワイヤレスアダプタ Z3210」

キューアース KEW4105DL／4105DLBT-H

IP67防水であらゆる環境に適応！小型コードリールでスピーディに接地測定



- 精密測定(3極法)によってAからD種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
- 業界最速の応答速度2秒
- ノイズに強い！地電圧25Vまで測定可能
- 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
- 10,000回の連続測定を実現
- KEW4105DLBT-HはBluetooth機能を内蔵し
測定結果のデータ集計をワイヤレス化

【KEW4105DLのみ標準付属】
コードリール付測定コード



KEW4105DL(ソフトケース仕様・コードリール付) 税込価格: ¥49,500
KEW4105DL-H(ハードケース仕様) 税込価格: ¥49,500
KEW4105DLBT-H (Bluetooth® 通信機能搭載) 税込価格: ¥60,500
外形寸法・重量 : 188(W) × 121(D) × 59(H)mm ・ 約690g
※ Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。

仕 様	
接地抵抗測定	20Ω (0~20Ω) / 200Ω (0~200Ω) / 2000Ω (0~2000Ω)
交流電圧測定	AC 0~300V[45~65Hz] DC ±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt
使用電池	単3形乾電池 × 6本

付属品(※ KEW4105DLの例)
単3形乾電池 × 6本、補助接地棒 × 2、携帯用ケース、吊りバンド、精密測定用コード緑/5m(7271)、測定コード赤(コードリール付) 20m(7267)、測定コード黄(コードリール付) 10m(7268)、簡易測定プローブ(7127B)、取扱説明書

デジタル絶縁・接地抵抗計 KEW6022／6023／6024PV

コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器



【共通】

- 手でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
- リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
- 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
- 悪天候下の測定でも平気な防塵・防滴構造 IEC 60529 (IP54)
- オートディスチャージ機能付

【KEW6023・6024PVのみ】

- 1000件までの測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能

【KEW6024PVのみ】

- 発電中でも正確な測定が出来るPV絶縁抵抗測定機能を搭載

KEW6022(100/125/250/500/1000V) 税込価格: ¥77,000
KEW6023(100/125/250/500/1000V・メモリ機能) 税込価格: ¥93,500
KEW6024PV (PV絶縁抵抗 500/1000V 通常絶縁抵抗 250/500/1000V・メモリ機能) 税込価格: ¥88,000
外形寸法・重量 : 184(W) × 84(D) × 133(H)mm ・ 約900g

仕 様	KEW6022	KEW6023	KEW6024PV
絶縁抵抗測定	100/125/250/500/1000V		250/500/1000V
PV絶縁抵抗測定	なし		500/1000V
接地抵抗測定	20Ω (0~20Ω) / 200Ω (0~200Ω) / 2000Ω (0~2000Ω)		
電圧測定	AC 5~600V[45~65Hz] DC ±5~±1000V ±1%rdg±4dgt		
メモリ機能	なし	内部メモリ1000件 付属のオプティカルアダプタ・ソフトでPCによるデータ処理が可能	
使用電池	単3形乾電池 × 6本		

付属品 セット内容により一部の付属品が異なります
リモートスイッチ付コード(MODEL7196B・先端金具8072・8017) 単3形乾電池 × 6 取扱説明書
ソフトケース(MODEL9156A)・肩掛けベルト(MODEL9155コードベルト付き)
※ 接地抵抗(3極)測定用の「精密測定コードセット(7245A)」は別売オプションとなります。

クランプ接地抵抗計

クランプアーステスタ MET-10X

2クランプ(検出用・注入用)・本体の分割タイプのクランプアーステスタ

クランプ式の接地抵抗計は基本的に「多重接地専用」となります

※ 接地ループが成立していないと計測は出来ません

※ 多重で接続された極数が多く、低抵抗であるほど正確な抵抗値を測定することが可能です



税込価格: ¥184,800

本体 外形寸法・重量: 190(W) × 140(D) × 42(H)mm・約450g

検出用CT 外形寸法・重量: 90.5(W) × 38(D) × 165(H)mm・約460g

注入用CT 外形寸法・重量: 90.5(W) × 38(D) × 165(H)mm・約440g

- A.B.C.D種の接地抵抗値をクランプし、ボタンを押すだけで簡単測定
- スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能
- 抵抗値算出0.01Ωから測定可能
- オプションの大口径(φ80mm)センサにより、ブスバーに対応
- 単三アルカリ電池仕様に変更

仕 様

接地抵抗測定	low: 0.10~10.0Ω High: 10.0~500.0Ω (オプションのφ80mmセンサ使用時は~300.0Ω)
交流電流測定	AC200mA/2000mA/20A (オプションのφ80mmセンサ使用時は~5.5A)
機 能	データホールド、オートパワーオフ
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4本 又は 専用ACアダプタ(オプション)

付属品

検出用CT、注入用CT、補助リード線(※1)、キャリングケース、電池、取扱説明書
※1 補助リード線を使用することで、避雷針等の単独接地の計測が可能です

クランプ接地抵抗計 FT6380-50 / 90

電気設備・化学プラントなどの多重接地の接地抵抗測定に



クランプ式の接地抵抗計は基本的に「多重接地専用」となります

※ 接地ループが成立していないと計測は出来ません

※ 多重で接続された極数が多く、低抵抗であるほど正確な抵抗値を測定することが可能です

- 20mA~60Aの電流測定が可能
- Bluetooth®無線技術でスマートフォンやタブレットへのリアルタイムデータ表示
- 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能

ワイヤレスアダプタ
(Z3210) 対応製品

FT6380-50

税込価格: ¥168,300

FT6380-90 (Bluetooth®通信技術搭載) 税込価格: ¥182,600

外形寸法・重量: 73(W) × 43(D) × 218(H)mm・約620g(電池を除く)

※ Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。

仕 様

接地抵抗測定	0.20~1600Ω 10レンジ 基本精度: ±1.5%rdg±0.02Ω
動作方式	電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算 ※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確
交流電流測定	20.00mA~60.0A 5レンジ 真の実効値表示 基本精度: ±2.0%rdg±0.05mA
機 能	メモリ、アラーム、データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2本

付属品

単3形アルカリ乾電池×2本、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)、携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書 ※ FT6380-90のみ「ワイヤレスアダプタ Z3210」

キューアース MODEL4200/KEW4202

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能



クランプ式の接地抵抗計は基本的に「多重接地専用」となります

※ 接地ループが成立していないと計測は出来ません

※ 多重で接続された極数が多く、低抵抗であるほど正確な抵抗値を測定することが可能です

- 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出するノイズチェック機能付
- バックライト/データホールド/オートパワーオフ機能付
- 100件のデータを格納可能なメモリ機能付

仕 様

接地抵抗測定	20.00/200.0/1500Ω ±1.5%±0.05Ω (0.00~20.99Ω) ±2%±0.5Ω (16.0~99.9Ω) ±3%±2Ω (100.0~209.9Ω) ±5%±5Ω (160~399Ω) ±10%±10Ω (400~599Ω) 表示のみ精度保証外 (600~1580Ω)
動作方式	電圧注入・電流検出法(周波数: 約2400Hz) 2重積分方式
交流電流測定	100.0/1000mA/10.00/30.0A 真の実効値表示 ±2%±0.7mA (0.0~104.9mA) ±2% (80mA~31.5A)
機 能	メモリ、ブザー、データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーオフ
使用電池	MODEL4200: 単3形乾電池×4本 KEW4202: 単3形アルカリ乾電池×4本

付属品

単3形(アルカリ)乾電池×4本、動作確認用抵抗(1Ω、10Ω)、ハードケース、取扱説明書

MODEL4200

税込価格: ¥134,200

KEW4202 (Bluetooth®通信技術搭載) 税込価格: ¥156,200

外形寸法・重量: 120(W) × 54(D) × 246(H)mm・約780g

※ Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。