


警告灯・照明

電池式LED回転灯 ニコUFO

点検中や試験中の警告表示に最適



- モーターレスのLED回路点灯により、省エネ・高耐久を実現
- スイッチ切り替えによる回転(約400時間)/点滅(約500時間)の点灯切替
- あらゆる角度から見やすく、壁掛け・マグネットによる自由な取り付けが可能
- IP55構造で屋外での使用にも対応



VL07B-003AR (手動・赤)

VL07B-003BR (自動・赤)

VL07B-003AY (手動・黄)

VL07B-003BY (自動・黄)

税別価格: オープン

税別価格: オープン

外形寸法・質量 : φ76mm × 75mm ・ 152g

※ 乾電池は製品に付属されておりません

※ 「手動タイプ」はスイッチのON/OFF操作で点灯します

「自動タイプ」は明暗センサーを内蔵し、夜間自動点灯します

仕様	VL07B-003AR	VL07B-003AY	VL07B-003BR	VL07B-003BY
グローブ色/点灯色	赤/赤	黄/黄	赤/赤	黄/黄
点灯方式	手動点灯	手動点灯	夜間自動点灯	夜間自動点灯
点灯動作	回転・点滅(内部スイッチによる切換式)			
回転・点滅数	回転時: 330回/分		点滅時: 72回/分	
連続動作時間	回転時: 約400時間		点滅時: 約500時間	
使用電源	単3乾電池 × 2 (マンガン・アルカリ・ニッケル水素に対応)			

LED回転灯 ニコミニシリーズ

視認性がよく、取付けも簡単なLED回転灯



- モーターレスのLED回路点灯により、省エネ・高耐久を実現
- 外部接点信号による入力で点灯/消灯が可能
- 専用ブラケットで「節電王子V」本体に取付け可能



ニコミニ用壁面取付ブラケット
税込価格: ¥1,100



ニコミニ用マグネット付台座
税込価格: ¥1,100



赤/黄の2色点灯タイプはムサシインテックオリジナル商品となります

ニコミニ回転灯2色(黄・赤) 税込価格: オープン

ニコミニ回転灯 (赤) 税込価格: ¥11,550

外形寸法・質量 : φ45mm × 98mm ・ 約140g

仕様	2色(黄・赤)	1色(赤)
グローブ色/点灯色	透明/黄・赤(1色の製品とは異なる点灯となります)	赤/赤
点灯動作	黄(点灯)/赤(回転)	赤(回転)
回転数	回転時: 330回/分	
使用電源	AC100V 50/60Hz 1φ	

LED充電式投光器

充電式で約6時間の連続点灯が可能なLED照明

GD-F024-3Y
(10Wタイプ)



GD-F026-3Y
(20Wタイプ)



- 高輝度LED+充電式リチウムイオン電池によるコンパクトな設計で、あらゆる現場での作業用照明として活躍
- 省電力タイプで約6時間の長時間使用が可能
- 発光角度が120°と広角で、自立可能なスタンドを標準装備、マグネットによる自由な取り付けが可能
- IP55構造で防塵・防水の高耐久仕様
- AC/DCの両電源による充電に対応

GD-F024-3Y (10Wタイプ)

税込価格: ¥13,200

外形寸法: 145(W) × 160(D) × 280(H)mm
質量: 約1185g (スタンド含まず)

GD-F026-3Y (20Wタイプ)

税込価格: ¥19,800

外形寸法: 215(W) × 185(D) × 290(H)mm
質量: 約2150g (スタンド含まず)

仕様	GD-F024-3Y	GD-F026-3Y
型式	GD-F024-3Y	GD-F026-3Y
使用電源	リチウムイオン充電電池 7.4V 5200mAh	リチウムイオン充電電池 7.4V 10400mAh
消費電力	10W	20W
ランプ部仕様(LED)	色温度: 5700K 全光束: 800~900lm 発光角度: 約120°	色温度: 5700K 全光束: 1600~1800lm 発光角度: 約120°
連続点灯時間	約6時間	約6時間
充電時間	約6時間	約8時間
AC100~240V、DC12~24V(車載電源使用可) ※ 充電しながらのご使用は出来ません		