

# 検相器

## 電圧計付検相器 PD3259

### 被覆電線を挟むだけで、すばやく三相電源の確認・検査が完了



- 金属非接触で電圧測定
- 1回の測定で三相電路の検相・線間電圧の確認・検査が完了
- 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
- バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目でわかる
- 相順・接地相・三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
- スマホやタブレットとのワイヤレス対応タイプが新登場！データを無線でExcel® に直接転送入力が可能



PD3259-50 税込価格: ¥114,400  
 PD3269-90 (Bluetooth®) 税込価格: ¥121,000  
 外形寸法・重量 : 84(W) × 46(D) × 146(H)mm ・ 約590g

仕様	
測定機能	検相(正相、逆相)、欠相予測機能および接地相の予測
	三相交流電圧(線間・対地間)、周波数
測定電圧範囲	三相電源 AC 90~520V(シールド線は不可)
接続可能導体径	φ 6.0~30.0mmの絶縁電線(IV電線: 8~325mm <sup>2</sup> 相当、CV電線: 2~250mm <sup>2</sup> 相当)
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4(オプションでニッケル水素充電電池・充電器の使用が可能)
付属品	スパイラルチューブ、単3形アルカリ乾電池×4、携帯ケース、取扱説明書

## 非接触検相器 PD3129 シリーズ

### 光る矢印でより分かりやすく、金属非接触で安全に検相が可能

- 電線被覆の上からクリップするだけ  
正相(断続音「ピッピツ」)逆相(連続音「ピー」)を音で判別
- 活線チェック、電池チェック、オートパワーオフ
- 背面マグネット付

PD3129-10 (対応電線: IV・CV線500mm<sup>2</sup>まで)

- ワイドタイプ(φ7~40mm)
- AC70V ~ 1000V対応  
(シールド線は不可)



税込価格: ¥27,500  
 70(W) × 75(D) × 30(H)mm ・ 約240g

PD3129 (対応電線: IV線100mm<sup>2</sup>まで)

- スリムタイプ(φ2.4~17mm)
- AC70V ~ 600V対応  
(シールド線は不可)



税込価格: ¥24,200  
 70(W) × 75(D) × 30(H)mm ・ 約200g

## 非接触低圧検相器 KEW8035 (対応電線: IV線325mm<sup>2</sup>まで)

### 電線の被覆の上から安全に検相が可能

- 三相AC70 ~ 1000Vまでの測定電圧範囲
- φ 2.4~30mmまでの幅広い線径に対応する専用クリップを採用
- 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーで確認
- 配電盤の中に設置できるマグネットを背面に標準装備



税込価格: ¥23,100  
 61(W) × 36(D) × 112(H)mm  
 約380g

仕様	
測定機能	検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認
測定電圧範囲	三相電源 AC 70~1000V(シールド線は不可)
接続可能導体径	φ 2.4~30.0mmの絶縁電線
電池電圧警告	電池消耗時: 電源LED点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4
付属品	単3形アルカリ乾電池×4、携帯ケース、取扱説明書

## 低圧検相器 MT-606

### LEDランプでわかりやすい表示の検相器

- LEDのランプ表示により、三相電圧の相順を判断
- 小型軽量で持ち運びに便利
- 電源は測定電路から供給する為に不要



税込価格: ¥6,600  
 50(W) × 25(D) × 100(H)mm  
 約150g

仕様	
測定機能	検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認
測定電圧範囲	三相電源 AC 100~500V(45~75Hz)
使用許容時間	500V: 連続使用可

## 高圧検相器 HPI-A6 (地中線・キュービクル用)

### 光ファイバーで絶縁され高圧電路の「検電」「検相」「相回転」を安全にチェック

- 単体で検電機能  
組み合わせ使用で検電・相順機能が  
行なえる多用途検相器
- 被覆電線の上から測定可能  
(シールドケーブルは不可)
- 架空線には「HPI-S6」を  
ご使用ください



写真は「HPI-A6」  
 地中線・キュービクル用

税込価格: ¥238,370  
 全長: 318 × φ 35mm(片側)

仕様	
測定機能	検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認
測定電圧範囲	三相電源 AC 3kV~7kV(シールド線は不可)
絶縁耐力	20kV 1分間
検相可能距離	6m(オプションの光ケーブルで30mまで可)
使用電池	単5形乾電池×2
付属品	収納ケース、先端金具(フック・平型)、絶縁棒 光ケーブル(標準6m)、光ケーブル用ジョイント

遠隔監視装置

電力監視  
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧  
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計  
Ior測定器

クランプ  
メータ

テスタ  
(DMM)

標準校正器

安全器具  
安全用具

検相器・検電器

環境測定器  
メンテナンス用具

試験用電源

カスタム  
サービス